

# GAREX FORMACIÓN

Los acabados y terminaciones son la etapa final de una obra de construcción, donde se define la estética y funcionalidad de los espacios interiores y exteriores. En este proceso, la escayola y los yesos juegan un papel fundamental, aportando versatilidad, belleza y protección a las superficies.

## 4.1. TIPOS DE ACABADOS.

- **Enlucidos:** Son capas de mortero de escayola o yeso que se aplican sobre paredes y techos para crear una superficie lisa y uniforme. Se pueden aplicar en una o varias capas, dependiendo del nivel de acabado deseado.
- **Molduras:** Son elementos decorativos elaborados con escayola o yeso que se utilizan para enmarcar puertas, ventanas, techos y otros elementos arquitectónicos. Aportan elegancia y distinción a los espacios.
- **Revestimientos:** Son recubrimientos continuos que se aplican sobre paredes, techos y suelos para protegerlos y decorarlas. Existen diversos tipos de revestimientos, como pinturas, papeles pintados, alicatados y pavimentos.
- **Estucados:** Son acabados decorativos de alta calidad que se elaboran con mezclas de cal, yeso y polvo de mármol. Se aplican en capas finas y pulidas, creando superficies lisas y brillantes con un aspecto similar al mármol.

## 4.2. MATERIALES PARA ACABADOS.

- **Escayola:** Es un material ligero y versátil que se utiliza principalmente para enlucidos, molduras y estucados. Es fácil de trabajar y permite obtener acabados lisos y finos.
- **Yeso:** Es un material más resistente y duradero que la escayola, y se utiliza principalmente para enlucidos, revestimientos y trabajos de restauración. Ofrece mayor resistencia a la humedad y al fuego.
- **Morteros:** Son mezclas de cemento, arena y agua que se utilizan para pegar ladrillos, bloques y otros elementos de construcción. También se utilizan como base para enlucidos y revestimientos.
- **Pinturas:** Son recubrimientos líquidos que se aplican sobre superficies para decorarlas y protegerlas. Existen diversos tipos de pinturas, como pinturas acrílicas, vinílicas, al óleo y esmaltes.
- **Papeles pintados:** Son revestimientos decorativos que se adhieren a las paredes mediante un pegamento especial. Ofrecen una amplia variedad de diseños, colores y texturas para decorar las paredes.
- **Alicatados:** Son revestimientos de baldosas cerámicas o de otro tipo que se utilizan para cubrir paredes, suelos y techos. Aportan resistencia, impermeabilidad y una gran variedad de diseños decorativos.
- **Pavimentos:** Son revestimientos continuos que se utilizan para cubrir suelos. Existen diversos tipos de pavimentos, como baldosas cerámicas, tarima flotante, piedra natural y hormigón pulido.

## 4.3. TÉCNICAS DE APLICACIÓN.

- **Enlucido:** La escayola o el yeso se mezcla con agua y se aplica sobre la superficie con una llana. Se realizan varias pasadas hasta obtener una superficie lisa y uniforme.
- **Molduras:** La escayola o el yeso se vierte en moldes predefinidos y se deja secar. Una vez seco, el molde se retira y la moldura se fija a la superficie.

# GAREX FORMACIÓN

- **Revestimientos:** La técnica de aplicación depende del tipo de revestimiento. Para pinturas, se utilizan brochas o rodillos. Para papeles pintados, se aplica una capa de pegamento y se coloca el papel sobre la pared. Para alicatados, se utiliza un adhesivo especial para fijar las baldosas a la superficie. Para pavimentos, se realiza una base de hormigón y se coloca el revestimiento elegido.
- **Estucado:** La mezcla de cal, yeso y polvo de mármol se aplica en capas finas sobre la superficie con una llana especial. Se pule la superficie para obtener un acabado liso y brillante.

## 4.4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

- **Llanas:** Se utilizan para aplicar mortero, escayola o yeso sobre las superficies.
- **Moldes:** Se utilizan para crear molduras decorativas con escayola o yeso.
- **Niveles:** Se utilizan para asegurar que las superficies estén niveladas.
- **Plomada:** Se utiliza para verificar la verticalidad de las paredes.
- **Cortador de baldosas:** Se utiliza para cortar baldosas cerámicas a la medida deseada.
- **Mezcladora:** Se utiliza para mezclar mortero, escayola o yeso de manera uniforme.
- **Lijadora:** Se utiliza para pulir las superficies y obtener un acabado liso.